

EVGA SUPERNOVA

G+ SERIES

1300 / 1600 / 2000 watt



GOLD POWER SUPPLY

Table of Contents

| | |
|--|---|
| Introduction..... | 2 |
| What's in the box..... | 2 |
| Safety Information..... | 3 |
| Features..... | 3 |
| Installation..... | 3 |
| Q&A..... | 5 |
| EVGA 1300 / 1600 / 2000G+ Cable Configuration..... | 6 |
| EVGA 1300 / 1600 / 2000G+ Specifications..... | 6 |

Introduction: Premium Power

Thank you for purchasing an EVGA® G+ 80 PLUS® Gold series power supply. The 1300/1600/2000G+ is a high quality power supply that offers great value to gamers / system builders. The modular design provides custom cable configurations for any application, and due to the ultra silent 135mm fan, the 1300/1600/2000G+ series reduces heat during heavy load while keeping the decibel level down. Designed with stability and durability in mind, the 1300/1600/2000G+ series is the perfect choice to power your systems.



EVGA 1300G+ GOLD



EVGA 2000G+ GOLD



EVGA 1600G+ GOLD

What's in the Box

Included with your EVGA 1300/1600/2000G+ power supply are the following items for proper installation and optional testing:

1300G+

- (1) EVGA Power Supply
- (1) EVGA Manual
- (4) Mounting Screws
- (1) 20+4-Pin ATX Cable
- (2) 8(4+4)-Pin EPS/
ATX 12V CPU Cables
- (4) 8(6+2)-Pin PCI-E VGA Cables
- (2) 2 x 8(6+2)-Pin PCI-E VGA Cables
- (4) 3 SATA Cables
- (2) 3 Molex Cables
- (1) Molex to FDD Adapter
- (1) Power Cord Cable (optional)

1600G+

- (1) EVGA Power Supply
- (1) EVGA Manual
- (4) Mounting Screws
- (1) 20+4-Pin ATX Cable
- (2) 8(4+4)-Pin EPS/
ATX 12V CPU Cables
- (4) 8(6+2)-Pin PCI-E VGA Cables
- (5) 2 x 8(6+2)-Pin PCI-E VGA Cables
- (2) 4 SATA Cables
- (2) 3 SATA Cables
- (2) 4 Molex Cables
- (1) Molex to FDD Adapter
- (1) Power Cord Cable (optional)

2000G+

- (1) EVGA Power Supply
- (1) EVGA Manual
- (4) Mounting Screws
- (1) 20+4-Pin ATX Cable
- (2) 8(4+4)-Pin EPS/
ATX 12V CPU Cables
- (4) 8(6+2)-Pin PCI-E VGA Cables
- (6) 2 x 8(6+2)-Pin PCI-E VGA Cables
- (2) 4 SATA Cables
- (2) 5 SATA Cables
- (2) 4 Molex Cables
- (1) Molex to FDD Adapter
- (1) Power Cord Cable (optional)

Safety Information

WARNING 1: This unit has no user-serviceable parts inside. Opening the casing presents a risk of electrocution and will void the product's warranty. EVGA will not be responsible for any result of improper use, including but not limited to, any use of the product outside of its intended purpose or use inconsistent with the warranty terms available online. (Warranty information is available at www.evga.com/support/warranty and this manual is available at www.evga.com/manuals).

WARNING 2: NOT ALL MODULAR CABLES ARE THE SAME OR COMPATIBLE! Use of a non-officially supported cable may void your warranty, cause a Power Supply failure, and/or cause damage to connected devices. Please use ONLY officially supported cables included with the Power Supply, or an officially supported set of alternative cables listed for your specific model of Power Supply made BY EVGA. EVGA will NOT be responsible for damages caused to your power supply, devices, or non-officially supported modular cables in the event damage is caused by your use of non-officially supported modular cables.

Features

STABLE POWER

The G+ series has outstanding electrical performance with **ultra stable voltage** and **extremely clean power output**. This can help you achieve the highest possible overclock (optional) and provide the most stable and reliable power to all components. The G+ series also has high efficiency **up to 90% (115VAC) / 92% (220VAC~240VAC) efficiency** and is **80 PLUS® GOLD** certified.

TOP QUALITY PROTECTIONS

The GOLD series comes equipped with the most comprehensive protection set possible, including Over Voltage Protection (**OVP**), Under Voltage Protection (**UVP**), Over Power Protection (**OPP**), Short Circuit Protection (**SCP**), Over Current Protection (**OCP**), and Over Temperature Protection (**OTP**). This product is also covered by an exceptional 10-year warranty and EVGA's legendary customer service and support.

SUPERIOR BUILD QUALITY

The G+ series is built to the highest standards, using **100% Japanese capacitors** rated at 105 degrees Celsius and high quality brand-name semiconductor components for the highest performance and reliability. The Ultra Quiet 135mm fan provides adequate cooling to allow **near silent** operation.


MODULAR DESIGN

Reduce clutter in the case, **improve ambient temperatures** with better airflow overall and provide a clean look to any system. Modular PSU designs allow the user to disconnect the cables from the power supply side if they are not needed for the specific configuration. This can help **free up space** inside the case and **improve cable management** as well as airflow throughout the system.


Installation

- Remove the power supply from its packaging.
- (Optional)** Using the provided PSU testing tool, connect the 24-Pin cable to the PSU, then attach the testing tool to the 24-Pin cable. Connect the ATX power cable to the PSU and plug the PWR cable into the outlet or surge protector/UPS you plan to use. Once connected, turn the power switch to the ON position.


Please note: If you are using a water cooling configuration, this testing tool provides a simple, safe, option for bleeding/draining/testing water cooling components without the need of a paperclip or other device.




3. Use the screws provided with your case to install the power supply into your computer. **NOTE:** It is recommended to install the power supply with the fan facing down. However, if your case places the power supply at the bottom of the case and there are no ventilation holes available, it may be best to install the power supply with the fan facing up for greater efficiency and reliability.




4. Connect the 24-Pin ATX cable to the PSU and the motherboard.




5. Connect the 4+4-Pin EPS12V cable to the motherboard. **(Optional)** – If you plan on **extreme overclocking** and your motherboard supports additional 8-Pin or 4-Pin CPU power connectors, connect the second 4+4-Pin EPS12V cable. This is **only** needed for heavy overclocking or for Dual CPU motherboards.




6. Connect the 6/6+2-Pin PCI-E cables to your graphics card(s). **NOTE:** Do not attempt to plug an 8-Pin PCI-E cable into a 6-Pin connector without first detaching the two extra pins.




7. Connect SATA power cables to all data drives or optical drives (hard drives, solid state drives, optical drives).



8. Connect the peripheral “Molex” 4-Pin connectors for fans, pumps, legacy components and other devices/adapters.



9. Connect the AC power cord to your power supply and to the wall. Check all connections to assure a solid connection and turn the power switch on the power supply to the ON position.



Q&A

Q: I see there are **more than four screw holes** on the back of the power supply, but the packaging only offers (4) screws, are some missing?

A: **Nothing is missing;** you will only need to attach the EVGA power supply to the case with four screws. The power supply offers more than (4) holes to **provide optimal compatibility** for today's varied case designs.

Q: My EVGA Power Supply includes (2) **EPS cables** for my motherboard, do I need to connect up both?

A: Motherboards **only require (1) 4+4 or 8-Pin EPS connection.** On some models, an additional 4+4-Pin or 8-Pin connection on the motherboard may be found for **dual CPU** configurations or for **extreme overclocking.** If your motherboard supports dual 4+4-Pin EPS connections, please refer to your **motherboard manufacturer's manual** for details on the proper function and power of the EPS connections.

Q. What if I want to use **power adapters** for my graphics card(s)/motherboard/peripherals?

A. EVGA always recommends the use of direct power connections from the power supply to power all components.

Q. Does it matter **which end of the cable** I plug into the power supply?

A: Yes, the connections going to the power supply will not have “break downs” like the EPS (CPU) has 4+4 on one side and full 8-Pin on the other. **Check each cable** as it is labeled appropriately to match the power supply side, and connect only the same **“matching”** cable directly to the power supply as referenced on each connector.

Q. If I have an issue or a question, can I get support?

A. ALL EVGA products are backed by top tier warranties as well as 24/7 technical support. Support can be reached for your power supply at:

- USA: [+1-888-881-3842](tel:+1-888-881-3842) option 1, option 3, or contact us via email at support@evga.com.

- Europe: [+49 89 189 049 11](tel:+49-89-189-049-11) or by email via eu.evga.com/support.

EVGA 1300G+ Cable Configuration

| Modular Connector | | Cables | Cable Color | | |
|-------------------|-------|---------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| MB | | 1 x ATX 20+4-Pin | Black | | |
| CPU1 | | 2 x EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin | | | |
| VGA1 | VGA2 | VGA3 | | VGA4 | 4 x PCI-E 8(6+2)-Pin |
| VGA5 | | VGA6 | | 2 x PCI-E 8(6+2)-Pin x 2 | |
| SATA1 | SATA2 | SATA3 | | SATA4 | 4 x SATA 5-Pin x 3 |
| PERIF1 | | PERIF2 | | 2 x Molex 4-Pin x 3 | |
| FDD | | 1 x Molex to FDD Adapter | | | |

EVGA 1600G+ Cable Configuration

| Modular Connector | | Cables | Cable Color | | | |
|-------------------|------|---------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| MB | | 1 x ATX 20+4-Pin | Black | | | |
| CPU1 | | 2 x EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin | | | | |
| VGA1 | VGA2 | VGA3 | | VGA4 | 4 x PCI-E 8(6+2)-Pin | |
| VGA5 | VGA6 | VGA7 | | VGA8 | VGA9 | 5 x PCI-E 8(6+2)-Pin x 2 |
| SATA1 | | SATA2 | | 2 x SATA 5-Pin x 4 | | |
| SATA3 | | SATA4 | | 2 x SATA 4-Pin x 3 | | |
| PERIF1 | | PERIF2 | | 2 x Molex 4-Pin x 4 | | |
| FDD | | 1 x Molex to FDD Adapter | | | | |

EVGA 2000G+ Cable Configuration

| Modular Connector | | Cables | Cable Color | | | | |
|-------------------|-------|---------------------------|-------------|---------------------|--|-------|--------------------------|
| MB | | 1 x ATX 20+4-Pin | Black | | | | |
| CPU1 | | 2 x EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin | | | | | |
| VGA1 | VGA2 | VGA3 | | VGA4 | 4 x PCI-E 8(6+2)-Pin | | |
| VGA5 | VGA6 | VGA7 | | VGA8 | VGA9 | VGA10 | 6 x PCI-E 8(6+2)-Pin x 2 |
| SATA1 | SATA2 | SATA3 | | SATA4 | 2 x SATA 5-Pin x 5, 2 x SATA 5-Pin x 4 | | |
| PERIF1 | | PERIF2 | | 2 x Molex 4-Pin x 4 | | | |
| FDD | | 1 x Molex to FDD Adapter | | | | | |

Dimensions: 86mm (H) x 150mm (W) x 200mm (L)

EVGA 1300 / 1600 / 2000G+ Specifications

| EVGA. | | 1300W GOLD | | | | |
|---------------------|-------|------------------------------|---------|--|------|-------|
| AC Input | | 100-240 VAC, 15-8A, 60/50 Hz | | | | |
| DC Output | +5V | +3.3V | +12V | | -12V | +5Vsb |
| MAX output, A | 24A | 24A | 108.3A | | 0.5A | 3A |
| Combined, W | 120W | | 1299.6W | | 6W | 15W |
| Output power, Pcont | 1300W | | | | | |

| EVGA. | | 1600W GOLD | | | | |
|---------------------|-------|------------------------------|-------|--|------|-------|
| AC Input | | 115-240 VAC, 17-9A, 60/50 Hz | | | | |
| DC Output | +5V | +3.3V | +12V | | -12V | +5Vsb |
| MAX output, A | 25 A | 25A | 133A | | 0.5A | 4A |
| Combined, W | 150W | | 1596W | | 6W | 20W |
| Output power, Pcont | 1600W | | | | | |

| EVGA. | | 2000W GOLD | | | | |
|---------------------|-------|----------------------------|---------|--|------|-------|
| AC Input | | 200-240 VAC, 12A, 60/50 Hz | | | | |
| DC Output | +5V | +3.3V | +12V | | -12V | +5Vsb |
| MAX output, A | 25A | 25A | 166.6A | | 0.5A | 4A |
| Combined, W | 150W | | 1999.2W | | 6W | 20W |
| Output power, Pcont | 2000W | | | | | |

Over Voltage Protection, Under Voltage Protection, Short Circuit Protection, Over Power Protection, Over Current Protection, Over Temperature Protection.

Inhalt

| | |
|--|----|
| Einführung..... | 9 |
| Lieferumfang..... | 9 |
| Sicherheit..... | 10 |
| Merkmale..... | 10 |
| Installation..... | 10 |
| Häufige Fragen..... | 12 |
| EVGA 1300 / 1600 / 2000 G+ Kabelkonfiguration..... | 13 |
| EVGA 1300 / 1600 / 2000 G+ Spezifikationen..... | 14 |

Einführung: Premium Power

Vielen Dank für den Kauf Ihres EVGA® G+ 80 PLUS® Gold Netzteils. Die 1300/1600/2000G+ Netzteile bieten Gamern und System Integratoren hohe Qualität zu einem fairen Preis. Das modulare Kabelmanagement bietet die passende Konfiguration je nach Anwendung. Der ultraleise 135mm Lüfter der 1300/1600/2000G+ Serie reduziert Wärme selbst bei hohen Anforderungen und dies stets flüsterleise. Mit dem extrem haltbaren und stabilen 1300/1600/2000G+ Netzteilen haben Sie die beste Wahl für Ihr System getroffen.



EVGA 1300G+ GOLD



EVGA 2000G+ GOLD



EVGA 1600G+ GOLD

Lieferumfang

Im Lieferumfang des EVGA 1300/1600/2000G+ Netzteils sind folgende Komponenten für die korrekte Installation und optionalen Funktionstests enthalten:

| 1300G+ | 1600G+ | 2000G+ |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (1) EVGA Netzteil | (1) EVGA Netzteil | (1) EVGA Netzteil |
| (1) EVGA Handbuch | (1) EVGA Handbuch | (1) EVGA Handbuch |
| (4) Montageschrauben | (4) Montageschrauben | (4) Montageschrauben |
| (1) 20+4-Pin ATX-Kabel | (1) 20+4-Pin ATX-Kabel | (1) 20+4-Pin ATX-Kabel |
| (2) 8(4+4)-Pin EPS/ATX 12V CPU-Kabel | (2) 8(4+4)-Pin EPS/ATX 12V CPU-Kabel | (2) 8(4+4)-Pin EPS/ATX 12V CPU-Kabel |
| (4) 8(6+2)-Pin PCI-E VGA-Kabel | (4) 8(6+2)-Pin PCI-E VGA-Kabel | (4) 8(6+2)-Pin PCI-E VGA-Kabel |
| (2) 2 x 8(6+2)-Pin PCI-E VGA-Kabel | (5) 2 x 8(6+2)-Pin PCI-E VGA-Kabel | (6) 2 x 8(6+2)-Pin PCI-E VGA-Kabel |
| (4) 3 SATA-Kabel | (2) 4 SATA-Kabel | (2) 4 SATA-Kabel |
| (2) 3 Molex-Kabel | (2) 3 SATA-Kabel | (2) 5 SATA-Kabel |
| (1) Molex auf FDD Adapter | (2) 4 Molex-Kabel | (2) 4 Molex-Kabel |
| (1) Stromkabel (optional) | (1) Molex auf FDD Adapter | (1) Molex auf FDD Adapter |
| | (1) Stromkabel (optional) | (1) Stromkabel (optional) |

Sicherheit

WARNHINWEIS 1: Im Gerät befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Beim Öffnen des Gehäuses besteht das Risiko eine Stromschlag zu bekommen, außerdem erlischt die Produktgarantie. EVGA übernimmt keinerlei Haftung für Folgen unsachgemäßer Verwendung. Hierzu zählt unter anderem die Verwendung des Produkts für einen anderen als den vorgesehenen Verwendungszweck oder eine Verwendung, die nicht den online-einsehbaren Garantiebedingungen entspricht. (Die Garantiebedingungen sind auf <http://de.evga.com/support/warranty> einsehbar. Dieses Handbuch ist auf www.evga.com/manuals einsehbar.)

WARNHINWEIS 2: NICHT ALLE MODULAREN KABEL SIND GLEICH ODER KOMPATIBEL! Die Verwendung von nicht offiziell unterstützten Kabeln kann zum Verlust der Garantie, einem Ausfall des Netzteils und/oder zu einem Schaden der verbundenen Hardware führen. Bitte verwenden Sie ausschließlich offiziell unterstützte Kabel aus dem Lieferumfang oder ein offiziell unterstütztes Kabelset von EVGA speziell für Ihr Netzteil. EVGA haftet nicht für Schäden an Ihrem Netzteil inkl. Kabeln und sonstigen Geräten, verursacht durch die Verwendung von nicht offiziell unterstützten modularen Kabeln.

Merkmale

STABILE LEISTUNG

Die G+-Serie liefert hervorragende elektrische Leistung mit **extra stabiler Spannung** und **extrem sauberem Output**. Sie ermöglicht maximale Übertaktung (sofern erwünscht) und versorgt sämtliche Komponenten zuverlässig mit stabiler Leistung. Die G+ Serie bietet eine ausgezeichnete Effizienz mit mehr als **90% (115VAC) / 92% (220VAC-240VAC)** und ist **80 PLUS® GOLD** zertifiziert.

ERSTKLASSIGE SCHUTZMERKMALE

Die G+-Serie verfügt über umfangreiche Schutzmerkmale, darunter Überspannungsschutz (Over Voltage Protection, **OVP**), Unterspannungsschutz (Under Voltage Protection, **UVP**), Überlastschutz (Over Power Protection, **OPP**), Kurzschlusschutz (Short Circuit Protection, **SCP**) und Überstromschutz (Over Current Protection, **OCP**), Überhitzungsschutz (Over Temperature Protection, **OTP**). Noch mehr Sicherheit bieten zudem die außergewöhnliche **10-Jahres-Garantie** sowie der legendäre EVGA Kundendienst und Support.

HERVORRAGENDE QUALITÄT


Die G+-Serie entspricht den höchsten Baustandards. Verbaut werden **ausschließlich japanische Kondensatoren** mit einer maximalen Betriebstemperatur bis zu 105 °C, sowie hochwertige Halbleiterkomponenten namhafter Hersteller für maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Der ultraleise 135 mm Lüfter sorgt für leise Kühlung, **beinahe lautlosen Betrieb** bei geringer Belastung und für eine zuverlässige Kühlung bei hoher Belastung.

MODULARES DESIGN


Das aufgeräumte, übersichtliche Innere des PC-Gehäuses ermöglicht **niedrigere Temperaturen** durch verbesserten Luftstrom. Durch das modulare Netzteil-Design können die Kabel vom Netzteil abgetrennt werden, wenn sie für die jeweilige Konfiguration nicht benötigt werden. Dadurch kann **mehr Raum im PC-Gehäuse genutzt**, die **Kabelführung verbessert** und der Luftstrom im System optimiert werden.

Installation


- Entnehmen Sie das Netzteil aus der Verpackung.
- (Optional)** Schließen Sie das 24-Pin-Kabel an das Netzteil und anschließend an den mitgelieferten Netzteil-Tester an. Schließen Sie das ATX-Stromkabel an das Netzteil an und schließen Sie das PWR-Kabel an die beabsichtigte Buchse bzw. dem Überspannungsschutz/Netzausfallschutz an. Schalten Sie anschließend den Netzschalter in die Stellung EIN "I".
Bitte beachten: Bei Konfigurationen mit Wasserkühlung stellt der Tester eine einfache und sichere Methode zum Entlüften/Ablassen/Testen der Komponenten der Wasserkühlung dar, ohne eine Büroklammer oder Ähnliches zu Hilfe nehmen zu müssen.




- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um das Netzteil in ihrem Computer anzubringen. **HINWEIS:** Es wird empfohlen, das Netzteil mit dem Lüfter nach unten zu installieren. Hat das Gehäuse unten jedoch keine Lüftungsschlitze, ist es effizienter das Netzteil an einer Stelle mit Lüftungsschlitzen anzubringen, um mehr Zuverlässigkeit und Kühlung zu gewährleisten.




- Schließen Sie das 24-Pin ATX-Kabel an das Netzteil und das Mainboard an.




- Schließen Sie das 4+4-Pin EPS12V-Kabel an das Netzteil und das Mainboard an, **(Optional)** – Wenn Sie **extremes Übertakten** beabsichtigen und Ihr Mainboard zusätzliche 8-Pin oder 4-Pin CPU-Netzstecker unterstützt, schließen Sie das zweite 4+4-Pin EPS12V-Kabel an. Dieses Kabel wird nur für extremes Übertakten, oder für Mainboards mit zwei CPUs benötigt.




- Schließen Sie die 6/6+2-Pin PCI-E-Kabel an Ihre Grafikkarte(n) an. **HINWEIS:** Versuchen Sie nicht, ein 8-Pin PCI-E-Kabel an einen 6-Pin-Anschluss anzuschließen, ohne zuvor die zwei zusätzlichen Pins entfernt zu haben.




- Schließen Sie die SATA-Netz Kabel an alle Datenlaufwerke und optischen Laufwerke an. (Mainboards, Solid-State-Laufwerke (SSDs), optische Laufwerke)



- Schließen Sie die peripheren "Molex" 4-Pin-Stecker für Lüfter, Pumpen, ältere Komponenten und sonstige Geräte/Adapter an.



- Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil und Steckdose an. Überprüfen Sie sämtliche Anschlüsse auf sicheren Sitz und schalten Sie den Netzschalter am Netzteil in die Stellung EIN "I".



Häufige Fragen

F: An der Rückseite des Netzteils gibt es **mehr als 4 Schraubenlöcher**, aber in der Packung sind nur (4) Schrauben enthalten. **Fehlen weitere Schrauben?**

A: **Nein, es fehlt nichts.** Das EVGA Netzteil braucht nur mit 4 Schrauben im Gehäuse befestigt zu werden. Das Netzteil verfügt über mehr als (4) Löcher, um **optimale Kompatibilität** mit unterschiedlichen Gehäusedesigns zu gewährleisten.

F: Mein EVGA Netzteil verfügt über (2) **EPS-Kabel** für das Mainboard. Muss ich beide anschließen?

A: Die meisten aktuellen Mainboards **erfordern nur (1) 4+4 oder 8-Pin EPS-Anschluss**. Manche Mainboards verfügen über einen zusätzlichen 4+4-Pin-Anschluss für Konfigurationen mit **zwei CPUs** oder für **extremes Übertakten**. Wenn Ihr Mainboard zwei 4+4-Pin EPS-Anschlüsse unterstützt, informieren Sie sich im **Herstellerhandbuch Ihres Mainboards** über die Funktion und Spannung der EPS-Anschlüsse.

F: Kann ich auch **Adapter** verwenden, um meine Grafikkarte(n), Mainboard oder andere Komponenten anzuschließen?

A: Für eine optimal ausgewogene Stromversorgung empfiehlt EVGA **direkte Verbindungen** vom Netzteil zur Grafikkarte, zum Mainboard und zu anderen Komponenten. Adapter sollten nur verwendet werden, wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt.

F: Macht es einen Unterschied, welches Kabelende in das Netzteil eingesteckt wird?

A: Ja, denn die Stecker auf der Netzteilseite sind nicht unterteilt. Beispiel: Das EPS-Kabel für die CPU hat auf der Netzteilseite einen 8-Pin-Anschluss und auf der anderen Seite einen 4+4-Anschluss. Ein weiteres Beispiel ist das 24-Pin-Kabel: an der Netzteilseite verfügt es über insgesamt 28 Pins, während sich auf der Mainboardseite ein direkter 24-Pin-Anschluss befindet. Überprüfen Sie die Beschriftung sämtlicher Kabel, um sicherzustellen, dass immer das korrekte Ende am Netzteil angeschlossen wird.

F: Ich habe ein Problem, oder Fragen, wo bekomme ich Hilfe?

"Alle EVGA Produkte verfügen über erstklassige Garantien und einen 24h-Kundendienst. So erreichen Sie den Kundendienst für Ihr Netzteil:

- USA: unter **+1-888-881-3842** Option 1, Option 3 oder per E-Mail an support@evga.com.

- Europa: unter **+49 89 189 049 11** oder per E-Mail an eu.evga.com/support.

EVGA 1300G+ Kabelkonfiguration

| Modular Connector | | Kabel | Kabel Farbe | | |
|-------------------|-------|---------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| MB | | 1 x ATX 20+4-Pin | Schwarz | | |
| CPU1 | | 2 x EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin | | | |
| VGA1 | VGA2 | VGA3 | | VGA4 | 4 x PCI-E 8(6+2)-Pin |
| VGA5 | | VGA6 | | 2 x PCI-E 8(6+2)-Pin x 2 | |
| SATA1 | SATA2 | SATA3 | | SATA4 | 4 x SATA 5-Pin x 3 |
| PERIF1 | | PERIF2 | | 2 x Molex 4-Pin x 3 | |
| FDD | | 1 x Molex to FDD Adapter | | | |

EVGA1600G+ Kabelkonfiguration

| Modular Connector | | Kabel | Kabel Farbe | | | |
|-------------------|------|---------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| MB | | 1 x ATX 20+4-Pin | Schwarz | | | |
| CPU1 | | 2 x EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin | | | | |
| VGA1 | VGA2 | VGA3 | | VGA4 | 4 x PCI-E 8(6+2)-Pin | |
| VGA5 | VGA6 | VGA7 | | VGA8 | VGA9 | 5 x PCI-E 8(6+2)-Pin x 2 |
| SATA1 | | SATA2 | | 2 x SATA 5-Pin x 4 | | |
| SATA3 | | SATA4 | | 2 x SATA 4-Pin x 3 | | |
| PERIF1 | | PERIF2 | | 2 x Molex 4-Pin x 4 | | |
| FDD | | 1 x Molex to FDD Adapter | | | | |

EVGA 2000G+ Kabelkonfiguration

| Modular Connector | | Kabel | Kabel Farbe | | | | |
|-------------------|-------|---------------------------|-------------|---------------------|--|-------|--------------------------|
| MB | | 1 x ATX 20+4-Pin | Schwarz | | | | |
| CPU1 | | 2 x EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin | | | | | |
| VGA1 | VGA2 | VGA3 | | VGA4 | 4 x PCI-E 8(6+2)-Pin | | |
| VGA5 | VGA6 | VGA7 | | VGA8 | VGA9 | VGA10 | 6 x PCI-E 8(6+2)-Pin x 2 |
| SATA1 | SATA2 | SATA3 | | SATA4 | 2 x SATA 5-Pin x 5, 2 x SATA 5-Pin x 4 | | |
| PERIF1 | | PERIF2 | | 2 x Molex 4-Pin x 4 | | | |
| FDD | | 1 x Molex to FDD Adapter | | | | | |

Dimensions: 86mm (H) x 150mm (W) x 200mm (L)

EVGA 1300 / 1600 / 2000G+ Spezifikationen

| EVGA | 1300W GOLD | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-------|---------|------|-------|--|
| AC Input | 100-240 VAC, 15-8A, 60/50 Hz | | | | | |
| DC Output | +5V | +3.3V | +12V | -12V | +5Vsb | |
| MAX output, A | 24A | 24A | 108.3A | 0.5A | 3A | |
| Combined, W | 120W | | 1299.6W | 6W | 15W | |
| Output power, Pcont | 1300W | | | | | |

| EVGA | 1600W GOLD | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-------|-------|------|-------|--|
| AC Input | 115-240 VAC, 17-9A, 60/50 Hz | | | | | |
| DC Output | +5V | +3.3V | +12V | -12V | +5Vsb | |
| MAX output, A | 25 A | 25A | 133A | 0.5A | 4A | |
| Combined, W | 150W | | 1596W | 6W | 20W | |
| Output power, Pcont | 1600W | | | | | |

| EVGA | 2000W GOLD | | | | | |
|---------------------|----------------------------|-------|---------|------|-------|--|
| AC Input | 200-240 VAC, 12A, 60/50 Hz | | | | | |
| DC Output | +5V | +3.3V | +12V | -12V | +5Vsb | |
| MAX output, A | 25A | 25A | 166.6A | 0.5A | 4A | |
| Combined, W | 150W | | 1999.2W | 6W | 20W | |
| Output power, Pcont | 2000W | | | | | |

Darunter: Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Überstromschutz, Überhitzungsschutz.

Tabla de contenidos

| | |
|--|----|
| Introducción..... | 16 |
| ¿Qué hay en la caja?..... | 16 |
| Información de seguridad..... | 17 |
| Características..... | 17 |
| Instalación..... | 17 |
| Q&A..... | 19 |
| EVGA 1300 / 1600 / 2000G+ configuración de cables..... | 20 |
| EVGA 1300 / 1600 / 2000G+ especificaciones..... | 21 |

Introducción: Fuente Premium

Gracias por la compra de una alimentación de la Serie EVGA® G+ 80 PLUS® Gold. La fuente de alimentación 1300G+/1600G+/2000G+ es una fuente de Alta Calidad que ofrece un gran valor a los gamers / integradores. El diseño modular provee una mejor administración de cables personalizados para cualquier aplicación, también debido a que utiliza un ventilador ultra-silencioso 135mm, la serie 1300G+/1600G+/2000G+ reduce el calor durante la carga pesada manteniendo un nivel bajo de decibelios. Con un diseño pensado en la estabilidad y durabilidad, la serie 1300G+/1600G+/2000G+ es la elección perfecta para alimentar su sistema.



EVGA 1300G+ GOLD



EVGA 2000G+ GOLD



EVGA 1600G+ GOLD

¿Qué hay en la caja?

Incluido con su fuente de alimentación EVGA 1300/1600/2000G+ ofrece los siguientes artículos para su correcta instalación y pruebas opcionales:

1300G+

- (1) EVGA Fuente de Poder
- (1) EVGA Manual
- (4) Tornillos de Montaje
- (1) Cable ATX de 20+4-Pines
- (2) Cables EPS/ATX para CPU 8(4+4)-Pines de 12V
- (4) Cables 8(6+2)-Pines PCI-E VGA
- (2) Cables 2 x 8(6+2)-Pines PCI-E VGA
- (4) Cables para 3 SATA
- (2) Cables para 3 Molex
- (1) Cable Adaptador Molex para FDD
- (1) Cable de alimentación (opcional)

1600G+

- (1) EVGA Fuente de Poder
- (1) EVGA Manual
- (4) Tornillos de Montaje
- (1) Cable ATX de 20+4-Pines
- (2) Cables EPS/ATX para CPU 8(4+4)-Pines de 12V
- (4) Cables 8(6+2)-Pines PCI-E VGA
- (5) Cables 2 x 8(6+2)-Pines PCI-E VGA
- (2) Cables para 4 SATA
- (2) 3 SATA-Kabel
- (2) Cables para 4 Molex
- (1) Cable Adaptador Molex para FDD
- (1) Cable de alimentación (opcional)

2000G+

- (1) EVGA Fuente de Poder
- (1) EVGA Manual
- (4) Tornillos de Montaje
- (1) Cable ATX de 20+4-Pines
- (2) Cables EPS/ATX para CPU 8(4+4)-Pines de 12V
- (4) Cables 8(6+2)-Pines PCI-E VGA
- (6) Cables 2 x 8(6+2)-Pines PCI-E VGA
- (2) Cables para 5 SATA
- (2) Cables para 4 SATA
- (2) Cables para 4 Molex
- (1) Cable Adaptador Molex para FDD
- (1) Cable de alimentación (opcional)

Información de seguridad

ADVERTENCIA 1: Esta unidad tiene piezas que el usuario pueda reparar. Apertura de la caja presenta un riesgo de descarga eléctrica y anulará la garantía de los productos. EVGA no será responsable por cualquier resultado de mal uso, incluyendo pero no limitado a, cualquier uso del producto fuera de su finalidad o uso inconsistente con los términos de la garantía disponibles en línea. (Información sobre la garantía está disponible en www.evga.com/support/warranty y este manual está disponible en www.evga.com/manuals).

ADVERTENCIA 2: NO TODOS LOS CABLES MODULARES SON IGUALES O COMPATIBLES. El uso de cables no soportados oficialmente puede invalidar su garantía, causar un fallo de la fuente de poder y/o causar daño a los componentes conectados. Por favor utiliza solo los cables oficialmente soportados incluidos en tu fuente de poder, o un set alternativo de cables oficialmente soportado por EVGA para tu modelo específico de fuente de poder. EVGA no se hace responsable por daños causados a tu fuente de poder, componentes o cables no soportados oficialmente en el evento de un daño causado por el uso de cables no soportados oficialmente.

Características

ENERGÍA ESTABLE

La serie G+ tiene un rendimiento eléctrico excepcional con voltaje ultra estable y potencia extremadamente limpio. Esto puede ayudarle a alcanzar el máximo overclock (opcional) y proporciona la potencia más estable y confiable para todos los componentes. La serie G+ también tiene una alta eficiencia superior al **90% (115VAC) / 92% (220VAC~240VAC) eficiencia** y es la certificación **80 PLUS® GOLD**.

PROTECCIONES DE PRIMERA CALIDAD

La serie G+ viene equipado con la más completa protección ajustado posible, incluyendo Protección de sobre voltaje (Over Voltage Protection, **OVP**), bajo la protección del voltaje (Under Voltage Protection, **UVP**), sobre la protección de energía (Over Power Protection, **OPP**), protección contra cortocircuitos (Short Circuit Protection, **SCP**), Over Protección de corriente (Over Current Protection, **OCP**), Protección Contra Altas Temperaturas (Over Temperature Protection, **OTP**). Este producto también está cubierto por una garantía de **10 años** de servicio soporte al cliente excepcional y legendario de EVGA.

CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN SUPERIOR


La serie G+ está construida con los más altos estándares, utilizando **100% condensadores japoneses** nominal de 105 grados Celsius y de alta calidad de marca de componentes de semiconductores para el más alto rendimiento y fiabilidad. El ventilador ultra-silencioso 135mm proporciona una refrigeración adecuada para permitir **un funcionamiento casi silencioso** cuando no es necesario y el enfriamiento adecuado durante la operación de carga pesada.

DISEÑO MODULAR


Reduzca el desorden en el caso, **mejorar la temperatura ambiente** con un mejor flujo de aire en general y proporcionar una apariencia limpia a cualquier sistema. Diseños de Fuentes de Poder modulares permiten que el usuario desconecte el cable del lado de la alimentación si no son necesarios para la configuración específica. Esto puede ayudar a **liberar espacio** dentro de la caja y **mejorar la gestión de los cables**, así como el flujo de aire a través del sistema.

Instalación


1. Retire la fuente de alimentación de su embalaje.
2. **(Opcional)** Uso de la herramienta de prueba PSU proporcionado, conecte el cable de 24-Pines de la fuente de alimentación, a continuación, coloque la herramienta de prueba al cable de 24-Pines. Conecte el cable de alimentación ATX de la fuente de alimentación y enchufe el cable de PWR en el tomacorriente o protector/UPS que planea usar contra sobretensiones. Una vez conectado, gire el interruptor de encendido en la posición ON.
Nota: Si está utilizando una configuración de enfriamiento por agua, esta herramienta proporciona una prueba simple, seguro, la opción de sangrado/drenaje/ensayo de componentes de refrigeración de agua sin la necesidad de un clip u otro dispositivo.




3. Utilice los tornillos suministrados con el caso de instalar la fuente de alimentación en el equipo. **NOTA:** Se recomienda la instalación de la fuente de alimentación con el ventilador hacia abajo. Sin embargo, si su caso coloca la fuente de alimentación en la parte inferior de la caja y no hay orificios de ventilación disponibles, puede ser mejor instalar la fuente de alimentación con el ventilador hacia arriba para una mayor eficiencia y fiabilidad.




4. Conecte el cable ATX de 24-Pines de la fuente de alimentación y la placa madre.




5. Conecte el cable EPS12V 4+4 clavijas de la fuente de alimentación y la placa madre. **(Opcional)** - Si usted planea en overclocking extrema y su placa base soporta 8-Pines adicionales o conectores de alimentación de CPU 4-Pines, conecte el segundo cable EPS12V 4+4-Pines. Esto sólo es necesario para el overclocking pesada o para placas base duales CPU.




6. Conecte los cables 6/6+2-Pines PCI-E para la tarjeta gráfica(s). **NOTA:** No intente conectar un cable de 8-Pines PCI-E en un conector de 6-Pines sin primero desmontar los dos pines adicionales.




7. Conecte los cables de alimentación SATA a todas las unidades de datos o unidades ópticas. (discos duros, unidades de estado sólido, unidades ópticas)



8. Conecte los conectores periféricos "Molex" 4-Pines para ventiladores, bombas, componentes heredados y otros dispositivos/adaptadores.



9. Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación y en la pared. Revise todas las conexiones para asegurar una conexión sólida y gire el interruptor de encendido de la fuente de alimentación a la posición ON.



Q&A

Q: Veo que hay más de 4 orificios para tornillos de la parte posterior de la fuente de alimentación, pero el envase sólo ofrece (4) tornillos, es un poco de falta?

R: No le falta nada, sólo se tendrá que conectar la fuente de alimentación EVGA a la caja con 4 tornillos. La fuente de alimentación dispone de más de (4) orificios para proporcionar una compatibilidad óptima para los diseños de caso en la actualidad.

Q: Mi EVGA incluye fuente de alimentación (2) cables EPS para mi madre, tengo que conectar las dos cosas?

A: Placas base sólo requieren (1) 4+4 o 8-Pines EPS conexión, en algunos modelos, un 4+4-Pines de conexión adicional en la placa base se pueden encontrar para configuraciones de doble CPU o de extrema overclocking . Si su placa base de apoyo de doble 4+4 conexiones EPS perno, consulte el manual de fabrica motherboard para obtener información sobre la función y el poder adecuado si las conexiones EPS.

Q: ¿Qué pasa si quiero usar adaptadores de corriente para mi tarjeta(s) de vídeo/placa base/periféricos?

A: EVGA recomienda el uso de conexiones de alimentación directa de la red eléctrica para alimentar la tarjeta de vídeo(s), las conexiones de la placa base y el resto de las conexiones de potencia auxiliar para la distribución óptima de la energía.

Q: ¿Es importante que los extremos del cable que se conectan a la fuente de alimentación?

A: Sí, las conexiones que van a la fuente de alimentación, no tendrán "averías", como el EPS (CPU) tiene 4+4 en un lado y lleno de 8-Pines en el otro. Compruebe cada cable a medida que se etiqueta de forma apropiada para que coincida con el lado de la fuente de alimentación y conectarse sólo el mismo cable "coincidencia" directamente a la fuente de alimentación como se indica en cada conector.

Q: ¿Si tengo un problema o una pregunta, ¿puedo obtener ayuda?

A: Todos los productos de EVGA están respaldados por garantías tom nivel, así como apoyo técnico 24/7. El apoyo puede ser contactado para la fuente de alimentación al **+1-888-881-3842** opción 1, opción 3 o póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a support@evga.com.

EVGA 1300G+ configuración de cables

| Conectores Modulares | | | | | Cables | Color de Cable |
|----------------------|-------|-------|--------|--|---------------------------|----------------|
| MB | | | | | 1 x ATX 20+4-Pin | Negro |
| CPU1 | | | CPU2 | | 2 x EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin | |
| VGA1 | VGA2 | VGA3 | VGA4 | | 4 x PCI-E 8(6+2)-Pin | |
| VGA5 | | | VGA6 | | 2 x PCI-E 8(6+2)-Pin x 2 | |
| SATA1 | SATA2 | SATA3 | SATA4 | | 4 x SATA 5-Pin x 3 | |
| PERIF1 | | | PERIF2 | | 2 x Molex 4-Pin x 3 | |
| FDD | | | | | 1 x Molex to FDD Adapter | |

EVGA1600G+ configuración de cables

| Conectores Modulares | | | | | Cables | Color de Cable |
|----------------------|------|------|--------|------|---------------------------|----------------|
| MB | | | | | 1 x ATX 20+4-Pin | Negro |
| CPU1 | | | CPU2 | | 2 x EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin | |
| VGA1 | VGA2 | VGA3 | VGA4 | | 4 x PCI-E 8(6+2)-Pin | |
| VGA5 | VGA6 | VGA7 | VGA8 | VGA9 | 5 x PCI-E 8(6+2)-Pin x 2 | |
| SATA1 | | | SATA2 | | 2 x SATA 5-Pin x 4 | |
| SATA3 | | | SATA4 | | 2 x SATA 4-Pin x 3 | |
| PERIF1 | | | PERIF2 | | 2 x Molex 4-Pin x 4 | |
| FDD | | | | | 1 x Molex to FDD Adapter | |

EVGA 2000G+ configuración de cables

| Conectores Modulares | | | | | Cables | Color de Cable | |
|----------------------|-------|------|--------|-------|---------------------------|----------------|--|
| MB | | | | | 1 x ATX 20+4-Pin | Negro | |
| CPU1 | | | CPU2 | | 2 x EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin | | |
| VGA1 | VGA2 | VGA3 | VGA4 | | 4 x PCI-E 8(6+2)-Pin | | |
| VGA5 | VGA6 | VGA7 | VGA8 | VGA9 | VGA10 | | 6 x PCI-E 8(6+2)-Pin x 2 |
| SATA1 | SATA2 | | SATA3 | SATA4 | | | 2 x SATA 5-Pin x 5, 2 x SATA 5-Pin x 4 |
| PERIF1 | | | PERIF2 | | 2 x Molex 4-Pin x 4 | | |
| FDD | | | | | 1 x Molex to FDD Adapter | | |

Dimensions: 86mm (H) x 150mm (W) x 200mm (L)
EVGA 1300 / 1600 / 2000G+ especificaciones

| EVGA. | | 1300W GOLD | | | | |
|---------------------|-------|------------------------------|---------|--|------|-------|
| AC Input | | 100-240 VAC, 15-8A, 60/50 Hz | | | | |
| DC Output | +5V | +3.3V | +12V | | -12V | +5Vsb |
| MAX output, A | 24A | 24A | 108.3A | | 0.5A | 3A |
| Combined, W | 120W | | 1299.6W | | 6W | 15W |
| Output power, Pcont | 1300W | | | | | |

| EVGA. | | 1600W GOLD | | | | |
|---------------------|-------|------------------------------|-------|--|------|-------|
| AC Input | | 115-240 VAC, 17-9A, 60/50 Hz | | | | |
| DC Output | +5V | +3.3V | +12V | | -12V | +5Vsb |
| MAX output, A | 25 A | 25A | 133A | | 0.5A | 4A |
| Combined, W | 150W | | 1596W | | 6W | 20W |
| Output power, Pcont | 1600W | | | | | |

| EVGA. | | 2000W GOLD | | | | |
|---------------------|-------|----------------------------|---------|--|------|-------|
| AC Input | | 200-240 VAC, 12A, 60/50 Hz | | | | |
| DC Output | +5V | +3.3V | +12V | | -12V | +5Vsb |
| MAX output, A | 25A | 25A | 166.6A | | 0.5A | 4A |
| Combined, W | 150W | | 1999.2W | | 6W | 20W |
| Output power, Pcont | 2000W | | | | | |

Protección de sobre voltaje, Protección ante bajo voltaje, Protección de sobrecarga de energía, Protección contra cortocircuito, Protección Contra Altas Temperaturas, Protección de sobrecarga de corriente.

Table des matières

| | |
|--|----|
| Introduction..... | 23 |
| Contenu de la boîte..... | 23 |
| Consignes de sécurité..... | 24 |
| Fonctionnalités..... | 24 |
| Installation..... | 24 |
| Foire aux questions..... | 26 |
| Configuration de la nouvelle alimentation 1300 / 1600 / 2000G+..... | 27 |
| Spécifications de la nouvelle alimentation 1300 / 1600 / 2000G+..... | 28 |

Introduction: Premium Power

Merci d'avoir acheté une alimentation EVGA® G+ 80 PLUS® Gold. L'alimentation de très haute qualité 1300G+/1600G+/2000G+ s'adresse aux joueurs / intégrateurs. Le design modulaire offre une configuration de câbles pour toutes applications, et grâce au ventilateur de 135mm à palier à ultra silencieux, la série 1300G+/1600G+/2000G+ réduit la chaleur tout en gardant le niveau des décibels très bas. Construite avec la stabilité et la durabilité à l'esprit, la série 1300G+/1600G+/2000G+ est le choix parfait pour alimenter votre système.



EVGA 1300G+ GOLD



EVGA 2000G+ GOLD



EVGA 1600G+ GOLD

Contenu de la boîte

Les éléments suivants sont fournis avec le bloc d'alimentation EVGA 1300G+/1600G+/2000G+/1000G+ pour garantir une installation correcte et pour effectuer des tests en option:

| 1300G+ | 1600G+ | 2000G+ |
|--|--|--|
| (1) Alimentation EVGA | (1) Alimentation EVGA | (1) Alimentation EVGA |
| (1) Manuel EVGA | (1) Manuel EVGA | (1) Manuel EVGA |
| (4) Vis de montage | (4) Vis de montage | (4) Vis de montage |
| (1) câble 20+4 broches ATX | (1) câble 20+4 broches ATX | (1) câble 20+4 broches ATX |
| (2) câbles 8(4+4) broches EPS/ATX12V CPU | (2) câbles 8(4+4) broches s EPS/ATX12V CPU | (2) câbles 8(4+4) broches s EPS/ATX12V CPU |
| (4) câbles 8(6+2) broches PCI-E VGA | (4) câbles 8(6+2) broches PCI-E VGA | (4) câbles 8(6+2) broches PCI-E VGA |
| (2) câbles 2 x 8(6+2) broches PCI-E VGA | (5) câbles 2 x 8(6+2) broches PCI-E VGA | (6) câbles 2 x 8(6+2) broches PCI-E VGA |
| (4) câbles 3 SATA | (2) câbles 4 SATA | (2) câble 5 SATA |
| (2) câbles 3 Molex | (2) 3 SATA-Kabel | (2) câble 4 SATA |
| (1) adaptateur Molex vers lecteur de s disquette | (2) câbles 4 Molex | (2) câbles 4 Molex |
| (1) Cordon d'alimentation (en option) | (1) adaptateur Molex vers lecteur de s disquette | (1) adaptateur Molex vers lecteur de s disquette |
| | (1) Cordon d'alimentation (en option) | (1) Cordon d'alimentation (en option) |

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT 1: cet appareil ne contient pas de pièces que l'utilisateur peut réparer. L'ouverture du boîtier présente un risque d'électrocution et annulera la garantie du produit. La société EVGA ne peut être tenue responsable des conséquences d'une utilisation incorrecte, ce qui inclut, sans s'y limiter, l'utilisation du produit dans un but autre que celui prévu ou l'utilisation non conforme aux conditions de garantie disponibles en ligne. (La garantie est disponible sous www.evga.com/support/warranty et le manuel sous www.evga.com/manuals/).

AVERTISSEMENT 2: TOUS LES CÂBLES MODULAIRES NE SONT PAS LES MEMES ET NE SONT PAS COMPATIBLES! L'utilisation d'un câble non officielle pris en charge peut annuler la garantie, provoquer une panne d'alimentation, et/ou causer des dommages aux appareils connectés. S'il vous plaît utiliser uniquement des câbles officiels pris en charge inclus avec le bloc d'alimentation, ou un ensemble officiellement pris en charge des câbles alternatifs listés pour votre modèle d'alimentation faite PAR EVGA. EVGA ne sera pas responsable des dommages causés à votre alimentation dans le cas d'une utilisation d'un dispositifs ou câbles modulaires non compatible.

Fonctionnalités

ALIMENTATION STABLE

La série G+ offre des performances électriques exceptionnelles avec une **tension ultra stable** et des **sorties extrêmement propres**. Cela vous permet d'obtenir l'overclocking le plus élevé possible (facultatif) et d'alimenter tous les composants de manière stable et fiable. La série G+ est certifiée **80 PLUS® GOLD**, avec un rendement de plus de **efficacité de up to 90% (115VAC) / 92% (220VAC-240VAC) maximum**.

PROTECTIONS OPTIMALES

La série G+ est équipée de l'ensemble de protection le plus complet possible; protection contre la surtension (Over Voltage Protection, **OV**P), protection contre la sous-tension (Under Voltage Protection, **UV**P), protection contre la surpuissance (Over Power Protection, **OPP**), protection contre les courts-circuits (Short Circuit Protection, **SCP**) et protection contre la surintensité (Over Current Protection, **OCP**), Protection contre la surchauffe (Over Temperature Protection, **OTP**). Ce produit bénéficie également d'une garantie exceptionnelle de **10 ans** et de la qualité légendaire de l'assistance et du service clientèle de la société EVGA.


QUALITÉ DE FABRICATION SUPÉRIEURE

CONCEPTION MODULABLE

Libérez de l'espace dans le boîtier, améliorez les températures ambiantes avec un flux d'air global optimisé et donnez à votre système un aspect rangé. La conception d'unité centrale modulaire permet à l'utilisateur de débrancher le câble du côté du bloc d'alimentation s'il n'est pas nécessaire pour la configuration.


Installation

1. Retirez le bloc d'alimentation de son emballage.
2. **(Facultatif)** À l'aide de l'outil de test de bloc d'alimentation fourni, connectez le câble 24 broches au bloc d'alimentation, puis raccordez l'outil de test au câble 24 broches. Connectez le câble d'alimentation ATX au bloc d'alimentation et branchez le câble PWR dans la sortie ou le parasurtenseur/système d'alimentation sans coupure que vous envisagez d'utiliser. Une fois la connexion effectuée, placez l'interrupteur sur la position Marche.




Remarque: si vous utilisez une configuration à refroidissement à l'eau, cet outil de test est une option simple et sûre pour la purge/la vidange/le test des composants à refroidissement à l'eau sans l'aide d'un trombone ou autre dispositif.


3. Utilisez les vis fournies avec le boîtier pour installer le bloc d'alimentation dans votre ordinateur. **REMARQUE:** nous vous recommandons d'installer le bloc d'alimentation avec le ventilateur orienté vers le bas. Cependant, si le bloc d'alimentation est installé dans la partie inférieure du boîtier et qu'il n'y a pas de trous d'aération, le mieux est de placer le bloc d'alimentation avec le ventilateur orienté vers le haut pour plus d'efficacité et de fiabilité.




4. Connectez le câble ATX 24 broches au bloc d'alimentation et à la carte mère.




5. Connectez le câble EPS12V 4+4 broches au bloc d'alimentation et à la carte mère. **(Facultatif)** – si vous planifiez un **overclocking extrême** et que votre carte mère dispose de connecteurs d'unité centrale 8 broches ou 4 broches supplémentaires, connectez le deuxième câble EPS12V 4+4 broches. Cela est **uniquement** nécessaire en cas d'overclocking extrême ou pour les cartes mère d'unité centrale double.




6. Connectez les câbles PCI-E 6/6+2 broches à votre ou vos cartes graphiques. **REMARQUE:** ne tentez pas de relier un câble PCI-E 8 broches à un connecteur 6 broches sans avoir détaché les deux broches supplémentaires au préalable.




7. Connectez les câbles d'alimentation SATA à tous les lecteurs de données ou lecteurs optiques (disques durs, disques électroniques, lecteurs optiques).



8. Raccordez les connecteurs Molex périphériques 4 broches pour les ventilateurs, pompes, composants patrimoniaux et autres dispositifs/adaptateurs.



9. Connectez le cordon d'alimentation AC. au bloc d'alimentation et à la prise murale. Vérifiez que tous les éléments sont bien raccordés et placez l'interrupteur du bloc d'alimentation sur la position Marche.



Foire aux questions

Q: Je vois **plus de quatre trous de vis** à l'arrière du bloc d'alimentation, l'emballage ne contient cependant que quatre (4) vis, **manque-t-il des vis** ?

R: **Rien ne manque**, vous avez seulement besoin de quatre vis pour fixer le bloc d'alimentation EVGA sur le boîtier. Le bloc d'alimentation dispose de plus de quatre (4) trous pour **offrir une compatibilité optimale** pour les différents boîtiers disponibles aujourd'hui.

Q: Mon bloc d'alimentation comprend deux (2) **câbles EPS** pour ma carte mère, dois-je connecter les deux ?

R: La plupart des cartes mère modernes **ont uniquement besoin d'une (1) connexion EPS 4+4 ou 8 broches**. Sur certains modèles, une connexion 4+4 broches supplémentaire est disponible sur la carte mère pour les configurations à **unité centrale double** ou en cas de **surcadencage extrême**. Si votre carte mère prend en charge les connexions EPS 4+4 broches doubles, veuillez vous reporter au **manuel du fabricant de la carte mère** pour plus de détails sur le fonctionnement et l'alimentation des connexions EPS.

Q: Et si je souhaite utiliser des **adaptateurs** pour ma ou mes cartes vidéo/ma carte mère/mes périphériques ?

R: EVGA recommande l'utilisation de **connexions directes** à partir du bloc d'alimentation pour alimenter la ou les cartes vidéo, la carte mère et autres périphériques afin de garantir une distribution optimale. Les adaptateurs ne doivent être utilisés qu'en dernier recours.

Q: **L'extrémité du câble** branchée dans le bloc d'alimentation a-t-elle de l'importance ?

R: Oui, les connexions au niveau du bloc d'alimentation ne sont pas séparées, contrairement à la connexion EPS (unité centrale) avec 4+4 broches d'un côté et 8 broches de l'autre, par exemple. Vérifiez chaque câble, tous disposent en effet d'une étiquette indiquant le côté du bloc d'alimentation. Connectez uniquement le câble correspondant au bloc d'alimentation, comme indiqué sur chaque connecteur.

Tous les produits EVGA bénéficient de garanties optimales et d'une assistance technique à votre écoute. Vous pouvez joindre l'assistance:

- aux États-Unis, au **+1-888-881-3842** option 1, option 3. Vous pouvez également nous contacter par courrier électronique, à l'adresse suivante: support@evga.com.

- en Europe, au **+49 89 189 049 11**. Vous pouvez également nous contacter par courrier électronique, à l'adresse suivante: support-eu@evga.com.

Configuration de la nouvelle alimentation EVGA 1300G+

| Modular Connector | câbles | Couleur du câble | | | |
|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| MB | 1 x ATX 20+4-Pin | Noir | | | |
| CPU1 | CPU2 | | 2 x EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin | | |
| VGA1 | VGA2 | | VGA3 | VGA4 | 4 x PCI-E 8(6+2)-Pin |
| VGA5 | | | VGA6 | 2 x PCI-E 8(6+2)-Pin x 2 | |
| SATA1 | SATA2 | | SATA3 | SATA4 | 4 x SATA 5-Pin x 3 |
| PERIF1 | | | PERIF2 | | 2 x Molex 4-Pin x 3 |
| FDD | | | 1 x Molex to FDD Adapter | | |

Configuration de la nouvelle alimentation EVGA 1600G+

| Modular Connector | câbles | Couleur du câble | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|------|----------------------|--------------------------|
| MB | 1 x ATX 20+4-Pin | Noir | | | | |
| CPU1 | CPU2 | | 2 x EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin | | | |
| VGA1 | VGA2 | | VGA3 | VGA4 | 4 x PCI-E 8(6+2)-Pin | |
| VGA5 | VGA6 | | VGA7 | VGA8 | VGA9 | 5 x PCI-E 8(6+2)-Pin x 2 |
| SATA1 | | | SATA2 | | 2 x SATA 5-Pin x 4 | |
| SATA3 | | | SATA4 | | 2 x SATA 4-Pin x 3 | |
| PERIF1 | | | PERIF2 | | 2 x Molex 4-Pin x 4 | |
| FDD | | | 1 x Molex to FDD Adapter | | | |

Configuration de la nouvelle alimentation EVGA 2000G+

| Modular Connector | câbles | Couleur du câble | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------|--|-------|--------------------------|
| MB | 1 x ATX 20+4-Pin | Noir | | | | | |
| CPU1 | CPU2 | | 2 x EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin | | | | |
| VGA1 | VGA2 | | VGA3 | VGA4 | 4 x PCI-E 8(6+2)-Pin | | |
| VGA5 | VGA6 | | VGA7 | VGA8 | VGA9 | VGA10 | 6 x PCI-E 8(6+2)-Pin x 2 |
| SATA1 | SATA2 | | SATA3 | SATA4 | 2 x SATA 5-Pin x 5, 2 x SATA 5-Pin x 4 | | |
| PERIF1 | | | PERIF2 | | 2 x Molex 4-Pin x 4 | | |
| FDD | | | 1 x Molex to FDD Adapter | | | | |

Dimensions: 86mm (H) x 150mm (W) x 200mm (L)

Spécifications de la nouvelle alimentation EVGA 1300 / 1600 / 2000G+

| EVGA. | | 1300W GOLD | | | | |
|---------------------|------------------------------|------------|---------|------|-------|--|
| AC Input | 100-240 VAC, 15-8A, 60/50 Hz | | | | | |
| DC Output | +5V | +3.3V | +12V | -12V | +5Vsb | |
| MAX output, A | 24A | 24A | 108.3A | 0.5A | 3A | |
| Combined, W | 120W | | 1299.6W | 6W | 15W | |
| Output power, Pcont | 1300W | | | | | |

| EVGA. | | 1600W GOLD | | | | |
|---------------------|------------------------------|------------|-------|------|-------|--|
| AC Input | 115-240 VAC, 17-9A, 60/50 Hz | | | | | |
| DC Output | +5V | +3.3V | +12V | -12V | +5Vsb | |
| MAX output, A | 25 A | 25A | 133A | 0.5A | 4A | |
| Combined, W | 150W | | 1596W | 6W | 20W | |
| Output power, Pcont | 1600W | | | | | |

| EVGA. | | 2000W GOLD | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------|---------|------|-------|--|
| AC Input | 200-240 VAC, 12A, 60/50 Hz | | | | | |
| DC Output | +5V | +3.3V | +12V | -12V | +5Vsb | |
| MAX output, A | 25A | 25A | 166.6A | 0.5A | 4A | |
| Combined, W | 150W | | 1999.2W | 6W | 20W | |
| Output power, Pcont | 2000W | | | | | |

Protection contre les surtensions, Protection contre les surtensions, Protection contre les surcharges,
Protection au court circuit, Protection contre la surchauff, Protection contre les surintensités.

Tabela de Conteúdo

| | |
|--|----|
| Introdução..... | 30 |
| Informações de Segurança..... | 30 |
| Conteúdo da Embalagem..... | 31 |
| Recursos..... | 31 |
| Instalação..... | 31 |
| Perguntas Frequentes..... | 33 |
| EVGA 1300 / 1600 / 2000G+ Configuração de cabos..... | 34 |
| EVGA 1300 / 1600 / 2000G+ Especificação | 35 |

Introdução: Poder Premium

Obrigado por adquirir uma fonte EVGA® Série G+ 80 PLUS® Gold. A 1300G+/1600G+/2000G+ é uma fonte de alimentação de alta qualidade que oferece um alto potencial para gamers / entusiastas. O design modular proporciona configurações de cabos personalizados para qualquer aplicação, e devido ao ventilador ultra-silencioso de 135mm, a série 1300G+/1600G+/2000G+ reduz o calor durante altas cargas, mantendo o nível de decibéis baixo. Projetado com a estabilidade e durabilidade em mente, a série 1300G+/1600G+/2000G+ é a escolha perfeita para fornecer energia aos componentes.



EVGA 1300G+ GOLD



EVGA 2000G+ GOLD



EVGA 1600G+ GOLD

Conteúdo da Embalagem

Incluído com a sua fonte de alimentação 1300G+/1600G+/2000G+ oferece os seguintes itens para a instalação adequada e teste opcional:

1300G+

- (1) Fonte EVGA
- (1) Manual EVGA
- (4) Parafusos de montagem
- (1) Cabo 20+4-Pin ATX
- (2) Cabos 8(4+4)-Pin EPS/ATX12V CPU
- (4) Cabos 8(6+2)-Pin PCI-E VGA
- (2) Cabos 2 x 8(6+2)-Pin PCI-E VGA
- (4) Cabos 3 SATA
- (2) Cabos 3 Molex
- (1) Adaptador Molex para FDD
- (1) Cabo de alimentação (opcional)

1600G+

- (1) Fonte EVGA
- (1) Manual EVGA
- (4) Parafusos de montagem
- (1) Cabo 20+4-Pin ATX
- (2) Cabos 8(4+4)-Pin EPS/ATX12V CPU
- (4) Cabos 8(6+2)-Pin PCI-E VGA
- (5) Cabos 2 x 8(6+2)-Pin PCI-E VGA
- (2) Cabos 4 SATA
- (2) 3 SATA-Kabel
- (2) Cabos 4 Molex
- (1) Adaptador Molex para FDD
- (1) Cabo de alimentação (opcional)

2000G+

- (1) Fonte EVGA
- (1) Manual EVGA
- (4) Parafusos de montagem
- (1) Cabo 20+4-Pin ATX
- (2) Cabos 8(4+4)-Pin EPS/ATX12V CPU
- (4) Cabos 8(6+2)-Pin PCI-E VGA
- (6) Cabos 2 x 8(6+2)-Pin PCI-E VGA
- (2) cabos 5 SATA
- (2) cabos 4 SATA
- (2) Cabos 4 Molex
- (1) Adaptador Molex para FDD
- (1) Cabo de alimentação (opcional)

Informações de Segurança

AVISO 1: Este produto não possui peças reparáveis pelo usuário. Abrir a carcaça representa um risco de choque e anula a garantia. A EVGA não se responsabiliza por qualquer consequência gerada por uma utilização inadequada, incluindo mas não limitado a, uso para qual o produto não se destina, ou uso incompatível com os termos da garantia disponibilizada online. (Informações de garantia disponível em <http://br.evga.com/support/warranty> e manual disponível em <http://br.evga.com/support/manuals>).

AVISO 2: NEM TODOS OS CABOS MODULARES SÃO IGUAIS E COMPATÍVEIS! O uso de um cabo não oficialmente suportado poderá invalidar a sua garantia, causar uma falha de alimentação e/ou causar danos aos dispositivos conectados. Por favor, use APENAS os cabos oficiais incluídos com a fonte de alimentação ou um conjunto alternativo de cabos oficiais listados para o seu modelo específico de fonte de alimentação feito PELA EVGA. A EVGA NÃO SERÁ responsável por danos causados à sua fonte de alimentação, dispositivos ou cabos modulares não oficiais em eventos causados por uso de cabos modulares não suportados.

Recursos

ENERGIA ESTÁVEL

A série G+ tem excelente desempenho energético com **tensão estável e ultra potência extremamente limpa**. Isso pode ajudá-lo a atingir o mais alto possível overclock (opcional) e fornecer a energia mais estável e confiável para todos os componentes. A série G+ também tem alta eficiência de **até 90% (115VAC) / 92% (220VAC~240VAC)** e é **80 PLUS® GOLD**.

A MELHOR PROTEÇÃO

A série G+ é equipada com o maior conjunto de proteção possível, incluindo Proteção contra Sobretensão (Over Voltage Protection, **OVP**), Proteção contra baixa tensão (Under Voltage Protection, **UVP**), Proteção contra alimentação excessiva (Over Power Protection, **OPP**), Proteção contra Curto-Circuito (Short Circuit Protection, **SCP**), Proteção de Sobrecorrente (Over Current Protection, **OCP**), Proteção contra Alta Temperatura (Over Temperature Protection, **OTP**). Este produto também é coberto pela incrível garantia de **10 anos** e o lendário Suporte EVGA.

QUALIDADE DE ACABAMENTO SUPERIOR


A série G+ é construída com o mais alto padrão, utilizando **capacitores 100% japoneses** rotulados à 105 graus Celsius e semicondutores de marcas de altíssima qualidade para uma melhor performance e durabilidade. A ventoinha ultra silenciosa de 135mm com fans **Fluid Dynamic Bearing** proporcionam refrigeração adequada **praticamente sem ruídos** quando não for necessária e refrigeração ideal para operações pesadas.

DESIGN MODULAR


Diminuir a bagunça dentro do Gabinete, **melhorar a temperatura ambiente** com melhor fluxo de ar e em geral proporcionar uma aparência organizada para qualquer sistema. Design modular permite que o usuário desligue o cabo do lado da fonte de alimentação, caso não seja necessário para a configuração específica. Isso pode ajudar a **liberar espaço** no interior da Gabinete e **melhorar a organização dos cabos**, bem como o fluxo de ar em todo o sistema.

Instalação


1. Retire a fonte de alimentação da embalagem.
2. **(Opcional)** Usando a ferramenta de teste de Fonte fornecido, conecte o cabo de 24 -Pin na fonte de alimentação, em seguida, anexar a ferramenta de teste para o cabo de 24-Pin. Conecte o cabo de alimentação ATX para a fonte de alimentação e ligue o cabo de PWR na tomada ou estabilizador / no-break que você planeja usar. Uma vez conectado, ligue o interruptor de alimentação para a posição ON.
Atenção: Se você estiver usando uma configuração de refrigeração a água, esta ferramenta de teste de forma simples e seguro, opção para o vazamento/




3. Use os parafusos fornecidos com o seu gabinete para instalar a fonte em seu computador. **NOTA:** Recomenda-se instalar a fonte de alimentação com a ventoinha voltada para baixo. No entanto, se o seu Gabinete o encaixe da fonte de alimentação é na parte de baixo e não existem orifícios de ventilação disponíveis, pode ser melhor instalar a fonte com a ventoinha voltada para cima para uma maior eficiência e confiabilidade.




4. Conecte o cabo ATX de 24-Pin de sua Fonte em sua placa-mãe.




5. Conecte o cabo 4+4-Pin EPS12V de sua Fonte em sua placa-mãe. **(Opcional)** - Se você está pensando em realizar overclock e a sua placa-mãe suporta 8-Pin adicional ou conectores de alimentação da CPU de 4-Pin, conecte o segundo cabo EPS12V 4+4-Pin. Isso só é necessário para overclocking pesado ou para placas-mãe dual processadas. (Dual CPU)




6. Conecte os cabos PCIe de 6/6+2-Pin em sua(s) placa(s) de vídeo. **IMPORTANTE:** Não tente conectar um cabo PCI-E de 8-Pin em um conector de 6-Pin sem antes retirar os dois pinos adicionais.




7. Conecte os cabos de energia SATA aos seus dispositivos (discos rígidos, SSDs e drives ópticos).



8. Conecte os "Molex" conectores de 4-Pin periféricos para ventiladores, bombas, componentes adicionais e outros dispositivos/adaptadores.



9. Conecte o cabo de alimentação para o fornecimento de energia na tomada. Verifique todas as conexões para garantir uma conexão sólida e ligue o interruptor de alimentação da fonte de alimentação para a posição ON.



Perguntas Frequentes

P: Eu vejo há mais de 4 orifícios na parte traseira da fonte de alimentação, mas a embalagem só ofertas (4) parafusos está faltando algum ?

R: Não falta nada, você só precisará anexar a fonte de alimentação EVGA no Gabinete com 4 parafusos. A fonte de alimentação oferece mais de (4) orifícios para oferecer compatibilidade ideal para projetos atuais de Gabinetes diferenciados.

P: Minha Fonte EVGA inclui 2 cabos EPS para a minha placa mãe, eu preciso conectar os dois juntos?

R: A maioria das placas-mães modernas requerem apenas conexão (1) 4+4 ou 8-Pin EPS. Em alguns modelos, uma conexão de 4+4-Pin adicional sobre a placa-mãe pode ser encontrada para configurações CPU dual ou para um overclocking. Se a sua placa-mãe suporta dupla 4+4-Pin EPS conexões, consulte o manual do fabricante da placa para obter detalhes sobre o funcionamento adequado e utilização de energia das conexões EPS.

P: E se eu quiser usar adaptadores de energia para a minha placa(s) de vídeo/placa-mãe/periféricos ?

R: EVGA recomenda o uso de conexões de alimentação direta da fonte de alimentação para ligar a placa de vídeo(s), as conexões de placas-mãe e de outras conexões de alimentação auxiliares para a distribuição de energia ideal. Adaptadores de energia só deve ser necessário quando essa é a única opção.

P: Importa qual ponta do cabo vou plugar na fonte de alimentação?

R: Sim, as pontas que vão à fonte não terão interrupções, como o EPS (CPU) possui 4+4-Pin em uma ponta e 8 na outra. Verifique cuidadosamente cada cabo de acordo com sua etiqueta para conectar o lado correto à fonte e o mesmo cabo ao componente correspondente.

P: Se eu tiver um problema ou uma dúvida, posso obter suporte?

R: Todos os produtos EVGA contam com garantia, assim como suporte técnico 24/7. O Suporte de sua fonte pode ser obtido através do Skype "**SuporteEVGA**", ou entre em contato por e-mail através do support@evga.com.

EVGA1300G+ Configuração de cabos

| Conexão Modular | | Cabos | Cor do Cabo | | |
|-----------------|-------|---------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| MB | | 1 x ATX 20+4-Pin | Preto | | |
| CPU1 | | 2 x EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin | | | |
| VGA1 | VGA2 | VGA3 | | VGA4 | 4 x PCI-E 8(6+2)-Pin |
| VGA5 | | VGA6 | | 2 x PCI-E 8(6+2)-Pin x 2 | |
| SATA1 | SATA2 | SATA3 | | SATA4 | 4 x SATA 5-Pin x 3 |
| PERIF1 | | PERIF2 | | 2 x Molex 4-Pin x 3 | |
| FDD | | 1 x Molex to FDD Adapter | | | |

EVGA1600G+ Configuração de cabos

| Conexão Modular | | Cabos | Cor do Cabo | | | |
|-----------------|------|---------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| MB | | 1 x ATX 20+4-Pin | Preto | | | |
| CPU1 | | 2 x EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin | | | | |
| VGA1 | VGA2 | VGA3 | | VGA4 | 4 x PCI-E 8(6+2)-Pin | |
| VGA5 | VGA6 | VGA7 | | VGA8 | VGA9 | 5 x PCI-E 8(6+2)-Pin x 2 |
| SATA1 | | SATA2 | | 2 x SATA 5-Pin x 4 | | |
| SATA3 | | SATA4 | | 2 x SATA 4-Pin x 3 | | |
| PERIF1 | | PERIF2 | | 2 x Molex 4-Pin x 4 | | |
| FDD | | 1 x Molex to FDD Adapter | | | | |

EVGA 2000G+ Configuração de cabos

| Conexão Modular | | Cabos | Cor do Cabo | | | | |
|-----------------|-------|---------------------------|-------------|---------------------|--|-------|--------------------------|
| MB | | 1 x ATX 20+4-Pin | Preto | | | | |
| CPU1 | | 2 x EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin | | | | | |
| VGA1 | VGA2 | VGA3 | | VGA4 | 4 x PCI-E 8(6+2)-Pin | | |
| VGA5 | VGA6 | VGA7 | | VGA8 | VGA9 | VGA10 | 6 x PCI-E 8(6+2)-Pin x 2 |
| SATA1 | SATA2 | SATA3 | | SATA4 | 2 x SATA 5-Pin x 5, 2 x SATA 5-Pin x 4 | | |
| PERIF1 | | PERIF2 | | 2 x Molex 4-Pin x 4 | | | |
| FDD | | 1 x Molex to FDD Adapter | | | | | |

Dimensions: 86mm (H) x 150mm (W) x 200mm (L)

EVGA 1300 / 1600 / 2000G+ Especificação

| EVGA | | 1300W GOLD | | | | |
|---------------------|--|------------------------------|-------|---------|------|-------|
| AC Input | | 100-240 VAC, 15-8A, 60/50 Hz | | | | |
| DC Output | | +5V | +3.3V | +12V | -12V | +5Vsb |
| MAX output, A | | 24A | 24A | 108.3A | 0.5A | 3A |
| Combined, W | | 120W | | 1299.6W | 6W | 15W |
| Output power, Pcont | | 1300W | | | | |

| EVGA | | 1600W GOLD | | | | |
|---------------------|--|------------------------------|-------|-------|------|-------|
| AC Input | | 115-240 VAC, 17-9A, 60/50 Hz | | | | |
| DC Output | | +5V | +3.3V | +12V | -12V | +5Vsb |
| MAX output, A | | 25 A | 25A | 133A | 0.5A | 4A |
| Combined, W | | 150W | | 1596W | 6W | 20W |
| Output power, Pcont | | 1600W | | | | |

| EVGA | | 2000W GOLD | | | | |
|---------------------|--|----------------------------|-------|---------|------|-------|
| AC Input | | 200-240 VAC, 12A, 60/50 Hz | | | | |
| DC Output | | +5V | +3.3V | +12V | -12V | +5Vsb |
| MAX output, A | | 25A | 25A | 166.6A | 0.5A | 4A |
| Combined, W | | 150W | | 1999.2W | 6W | 20W |
| Output power, Pcont | | 2000W | | | | |

Proteção contra Sobretensão, Proteção contra Subtensão, Proteção contra Curto-Circuito,
Proteção contra Sobrecarga, Proteção de Sobrecorrente, Proteção contra Alta Temperatura.

Indice

| | |
|--|----|
| Introduzione..... | 37 |
| Informazioni di sicurezza..... | 37 |
| Contenuto della confezione..... | 38 |
| Caratteristiche..... | 38 |
| Installazione..... | 38 |
| Domande e risposte..... | 40 |
| Configurazione dei cavi EVGA 1300 / 1600 / 2000G+..... | 41 |
| Specifiche tecniche EVGA 1300/1600/2000G+..... | 42 |

Introduzione: Potenza Premium

Grazie per aver acquistato l'unità di alimentazione EVGA® G+ 80 PLUS® della serie Gold. Le unità 1300G+/1600G+/2000G+ sono alimentatori premium che offrono un fantastico rapporto qualità-prezzo per tutti i gamer e i system builder. Il design modulare consente configurazioni dei cavi su misura per qualsiasi applicazione e, grazie alla ventola ultra silenziosa con il di 135 mm, la serie 1300G+/1600G+/2000G+ riduce l'emissione di calore durante l'uso intensivo e la rumorosità. Progettata per offrire la massima stabilità e durevolezza, la serie 1300G+/1600G+/2000G+ è la scelta ideale per alimentare ogni sistema.



EVGA 1300G+ GOLD



EVGA 2000G+ GOLD



EVGA 1600G+ GOLD

Contenuto della confezione

Nella confezione dell'alimentatore EVGA 1300G+/1600G+/2000G+ sono inclusi i seguenti componenti per l'installazione dell'unità e test opzionali:

| 1300G+ | 1600G+ | 2000G+ |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (1) Alimentatore EVGA | (1) Alimentatore EVGA | (1) Alimentatore EVGA |
| (1) Manuale EVGA | (1) Manuale EVGA | (1) Manuale EVGA |
| (4) Viti di montaggio | (4) Viti di montaggio | (4) Viti di montaggio |
| (1) Cavo ATX 20+4 pin | (1) Cavo ATX 20+4 pin | (1) Cavo ATX 20+4 pin |
| (2) Cavi CPU EPS/ATX 12 V 8(4+4) pin | (2) Cavi CPU EPS/ATX 12 V 8(4+4) pin | (2) Cavi CPU EPS/ATX 12 V 8(4+4) pin |
| (4) Cavi PCI-E VGA 8(6+2) pin | (4) Cavi PCI-E VGA 8(6+2) pin | (4) Cavi PCI-E VGA 8(6+2) pin |
| (2) 2 x cavi PCI-E VGA 8(6+2) pin | (5) 2 x cavi PCI-E VGA 8(6+2) pin | (6) 2 x cavi PCI-E VGA 8(6+2) pin |
| (4) Cavi SATA 3 | (2) Cavi SATA 4 | (2) Cavi SATA 5 |
| (2) Cavi Molex 3 | (2) 3 SATA-Kabel | (2) Cavi SATA 4 |
| (1) Adattatore Molex-FDD | (2) Cavi Molex 4 | (2) Cavi Molex 4 |
| (1) Cavo alimentazione (opzionale) | (1) Adattatore Molex-FDD | (1) Adattatore Molex-FDD |
| | (1) Cavo alimentazione (opzionale) | (1) Cavo alimentazione (opzionale) |

Informazioni di sicurezza

ATTENZIONE 1: questa unità non ha parti manutenibili dall'utente al suo interno. L'apertura del case comporta un rischio di folgorazione e invalida la garanzia del prodotto. EVGA non sarà responsabile per qualsiasi uso improprio, incluso, ma non limitato a, qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme alla sua destinazione o un utilizzo non conforme con le condizioni di garanzia disponibili online. (Le informazioni sulla garanzia sono disponibili su www.evga.com/support/warranty e questo manuale è disponibile su www.evga.com/manuals).

ATTENZIONE 2: **NON TUTTI I CAVI MODULARI SONO UGUALI O COMPATIBILI!** L'utilizzo di un cavo non ufficialmente supportato può invalidare la garanzia, causare un guasto all'alimentatore e/o causare danni ai dispositivi collegati. Si prega di utilizzare SOLO i cavi ufficialmente supportati inclusi con l'alimentatore, o i cavi alternativi ufficialmente supportati indicati per il modello specifico dell'alimentatore. **PRODOTTI DA EVGA, EVGA NON sarà responsabile per danni causati all'alimentatore, dispositivi o cavi modulari non ufficialmente supportati se il danno è causato dall'utilizzo di cavi modulari non ufficialmente supportati.**

Caratteristiche

POTENZA STABILE

La serie G+ offre eccezionali prestazioni elettriche con una **tensione ultra stabile** e una **erogazione della potenza elettrica estremamente pulita**. Questo consente di ottenere il più alto overclocking possibile (opzionale) ed erogare una potenza estremamente stabile e affidabile a tutti i componenti. La serie G+ offre inoltre un'elevata efficienza - **fino al 90% (115 V CA)/92% (220 V CA~240 V CA)** - ed è certificata **80 PLUS® GOLD**.

PROTEZIONE DI ALTISSIMA QUALITÀ

La serie GOLD è dotata del sistema di protezione più completo, fra cui protezione dalla sovratensione (**OVP**), protezione dalla sottotensione (**UVP**), protezione dalla sovralimentazione (**OPP**), protezione dai cortocircuiti (**SCP**), protezione dalla sovracorrente (**OCP**) e protezione dalla sovratemperatura (**OTP**). Questo prodotto è anche coperto dall'eccezionale garanzia di 10 anni e il leggendario servizio clienti e supporto di EVGA.

Qualità di costruzione superiore

La serie G+ è stata costruita secondo i più alti standard, utilizzando **condensatori 100% giapponesi** (temperatura di esercizio 105 gradi Celsius) e semiconduttori di marchio di alta qualità per il massimo delle prestazioni e affidabilità. La ventola Ultra Quiet di 135 mm offre il raffreddamento necessario per un funzionamento **quasi silenzioso**.


DESIGN MODULARE

Riduci il numero di componenti nel case e migliora la **temperatura ambientale** con un flusso d'aria ottimizzato, il tutto con un look estremamente pulito. I design modulari delle PSU consentono all'utente di scollegare i cavi dal lato alimentatore se non sono necessari per la configurazione specifica. Questo può aiutare a **liberare spazio** all'interno del case e a **migliorare la gestione dei cavi**, così come il flusso d'aria in tutto il sistema.


Installazione

1. Rimuovere l'alimentatore dalla confezione.
2. **(Opzionale)** Utilizzando il tester della PSU, collegare il cavo a 24 pin alla PSU e quindi collegare il tester al cavo a 24 pin. Collegare il cavo di alimentazione ATX alla PSU e inserire il cavo PWR nella presa o protezione dalla sovratensione/UPS che si prevede di usare. Una volta collegato, accendere l'unità premendo l'interruttore di alimentazione (posizione "ON").


Nota: se si utilizza un sistema di raffreddamento ad acqua, questo tester è un'opzione semplice e sicura per lo spurgo/drenaggio/test dei componenti di raffreddamento ad acqua, senza dover utilizzare una graffetta o altro dispositivo.




3. Utilizzare le viti fornite con il case per installare l'alimentatore nel proprio computer. **NOTA:** si raccomanda di installare l'alimentatore con la ventola rivolta verso il basso. Tuttavia, se nel case l'alimentatore è ubicato sulla parte inferiore e fori di ventilazione non sono disponibili, è possibile installare l'alimentatore con la ventola rivolta verso l'alto per una maggiore efficienza e affidabilità.




4. Collegare il cavo ATX da 24 pin alla PSU e alla scheda madre.




5. Collegare il cavo EPS12V da 4+4 pin alla scheda madre. **(Opzionale)** – se si intende utilizzare un **overclocking estremo** e la propria scheda madre supporta connettori per l'alimentazione della CPU a 8 pin o 4 pin, collegare il secondo cavo EPS12V da 4+4 pin. Questo è **solo** necessario per un overclocking estremo o per schede madri con doppia CPU.




6. Collegare i cavi PCI-E 6/6+2 pin alla scheda grafica o schede grafiche. **NOTA:** non tentare di collegare un cavo PCI-E a 8 pin a un connettore a 6 pin senza prima rimuovere i due pin supplementari.




7. Collegare i cavi di alimentazione SATA a tutte le unità di dati o unità ottiche (hard disk, unità allo stato solido, unità ottica).



8. Collegare i connettori "Molex" periferici a 4 pin per le ventole, le pompe, i componenti legacy e altri dispositivi/adattatori.



9. Collegare il cavo di alimentazione CA all'alimentatore e alla presa a muro. Controllare tutti i collegamenti per assicurarsi che siano ben saldi e accendere l'alimentatore premendo l'interruttore di alimentazione (posizione "ON").



Domande e risposte

- D. Sul retro dell'alimentatore sono presenti **più di quattro fori per le viti**, ma nella confezione ci sono solo (4) viti; mancano alcune viti?
- R. **Non manca nulla**; l'alimentatore EVGA viene montato nel case con le quattro viti in dotazione. L'alimentatore è dotato di più di (4) fori per **offrire una compatibilità ottimale** con tutti i design dei case moderni.
- D. La mia unità di alimentazione EVGA include (2) **cavi EPS** per la scheda madre; è necessario collegarli entrambi?
- R. Le schede madri **richiedono di (1) solo collegamento EPS a 4+4 o 8 pin**. Su alcuni modelli, la scheda madre è dotata di un collegamento a 4+4 o 8 pin aggiuntivo per configurazioni a **doppia CPU** o per un **overclocking estremo**. Se la scheda madre supporta due collegamenti EPS a 4+4 pin, consultare il **manuale del produttore della scheda madre** per dettagli sul funzionamento e l'alimentazione dei collegamenti EPS.
- D. E se volessi utilizzare **adattatori di corrente** per la mia scheda grafica/scheda madre/periferiche?
- R. EVGA raccomanda sempre l'utilizzo di collegamenti elettrici diretti alla rete elettrica per alimentare tutti i componenti.
- D. È importante **quale estremità del cavo** si inserisce nell'unità di alimentazione?
- R. Sì, i collegamenti all'alimentatore non possono essere "separati" come il connettore EPS (CPU), il quale è formato da 4+4 pin su un lato e da 8 pin (intero) sull'altro. **Controllare ciascun cavo** in quanto tutti i cavi sono etichettati per il collegamento corretto all'alimentatore e collegare direttamente all'alimentatore solo il cavo "**corrispondente**", come riportato su ciascun connettore.
- D. Se ho un problema o una domanda, è possibile richiedere assistenza?
- R. TUTTI i prodotti EVGA sono supportati da garanzie top tier e da supporto tecnico 24/7. Se si necessita di supporto per il proprio alimentatore, vedere i dettagli di contatto di seguito:
USA: [+1-888-881-3842](tel:+1-888-881-3842) opzione 1, opzione 3 o inviare un'e-mail a support@evga.com.
Europa: [+49 89 189 049 11](tel:+49-89-189-049-11) o inviare un'e-mail tramite eu.evga.com/support.

Configurazione dei cavi EVGA 1300G+

| Connettore modulare | | | | Cavi | Colore cavo |
|---------------------|-------|--------|-------|---------------------------|-------------|
| MB | | | | 1 x ATX 20+4-Pin | Nero |
| CPU1 | | CPU2 | | 2 x EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin | |
| VGA1 | VGA2 | VGA3 | VGA4 | 4 x PCI-E 8(6+2)-Pin | |
| VGA5 | | VGA6 | | 2 x PCI-E 8(6+2)-Pin x 2 | |
| SATA1 | SATA2 | SATA3 | SATA4 | 4 x SATA 5-Pin x 3 | |
| PERIF1 | | PERIF2 | | 2 x Molex 4-Pin x 3 | |
| FDD | | | | 1 x Molex to FDD Adapter | |

Configurazione dei cavi EVGA 1600G+

| Connettore modulare | | | | Cavi | Colore cavo |
|---------------------|------|--------|------|---------------------------|-------------|
| MB | | | | 1 x ATX 20+4-Pin | Nero |
| CPU1 | | CPU2 | | 2 x EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin | |
| VGA1 | VGA2 | VGA3 | VGA4 | 4 x PCI-E 8(6+2)-Pin | |
| VGA5 | VGA6 | VGA7 | VGA8 | 5 x PCI-E 8(6+2)-Pin x 2 | |
| SATA1 | | SATA2 | | 2 x SATA 5-Pin x 4 | |
| SATA3 | | SATA4 | | 2 x SATA 4-Pin x 3 | |
| PERIF1 | | PERIF2 | | 2 x Molex 4-Pin x 4 | |
| FDD | | | | 1 x Molex to FDD Adapter | |

Configurazione dei cavi EVGA 2000G+

| Connettore modulare | | | | Cavi | Colore cavo |
|---------------------|-------|--------|-------|--|-------------|
| MB | | | | 1 x ATX 20+4-Pin | Nero |
| CPU1 | | CPU2 | | 2 x EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin | |
| VGA1 | VGA2 | VGA3 | VGA4 | 4 x PCI-E 8(6+2)-Pin | |
| VGA5 | VGA6 | VGA7 | VGA8 | 6 x PCI-E 8(6+2)-Pin x 2 | |
| SATA1 | SATA2 | SATA3 | SATA4 | 2 x SATA 5-Pin x 5, 2 x SATA 5-Pin x 4 | |
| PERIF1 | | PERIF2 | | 2 x Molex 4-Pin x 4 | |
| FDD | | | | 1 x Molex to FDD Adapter | |

Dimensions: 86mm (H) x 150mm (W) x 200mm (L)



EUGA Corp. 408 Saturn Street, Brea, CA 92821, USA

www.euga.com